

## Tarvikkeet ja varaosat

**HY79 huoltosarja.** Helposti vaihdettava huoltosarja, joka sisältää vaimennustyyny ja tiivisterenkaat pikakiinnityksellä. Huoltosarja tulisi vaihtaa vähintään kahdesti vuodessa luotettavan vaimennuksen, hygienian ja mukavuuden takaamiseksi.

**HY100A kertakäyttöiset hygieniasuojat.** Helppo kiinnittää tiivisterenkaiden päälle. Pakkauksessa 100 paria.

**HYM1000 mikrofonin suojus.** Kosteuden ja tuulen pitävä. Suojaa puhemikrofonin tehokkaasti ja pidentää sen käyttöikä. Pakkaus 5 metriä, noin 50 vaihtoa.

**M60/2 tuulisuoja ympäristömikrofoneihin.** Tehokas tuulisuoja mikrofoneihin. Pakattu pareittain.


### LIITÄNTÄKAAPELIT

**FL6H** 3,5 mm monoliitin


**FL6M** 2,5 mm monoliitin

**FL6N** 3,5 mm stereoliitin Micman radiopuhelinta varten.


-Liitäntäkaapelit ovat kylmyyttä ja taivutusta kestävä polyuretaania, sopivat mm. radiopuhelimen liittämiseen. Pituus 110 cm.




HY79



HY100A



HYM1000



M60/2



## Peltor - oikea ratkaisu meluisiin ympäristöihin

Suojaimiin pätee vain yksi totuus: jatkuva pyrkimys parannuksiin.

Peltor on jo yli 50 vuoden ajan erikoistunut kuulonsuojaimien kehittämiseen ja valmistamiseen. Nykyisin olemme tämän tuoterhymän maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Jatkuva tutkimus- ja tuotekehitystyömme tähtää ainoastaan yhteen asiaan: haluamme ylittää itsemme. Tuloksena on täydellinen valikoima kuulonsuojaimia ja yhteysjärjestelmiä, joista löytyy ratkaisu kaikkiin meluvaarallisiin tilanteisiin, mm. valmistus- ja prosessiteollisuudessa, lentoliikenteessä, sotilaskäytössä ja moottoriurheilussa.

Kuulosi ei siedä kompromisseja.

Myynti ja Huolto  
Connect Services Oy  
09-520334  
www.connect.fi  
email: myynti@connect.fi

**PELTOR®**

Peltor AB  
Box 2341, SE-331 02 Värnamo, Sweden  
Tel +46 (0)370-69 42 00, Fax +46 (0)370-151 30  
e-mail: info@peltor.se, www.peltor.se

**PELTOR®**

**Peltor ProTac**  
Terästää kuuloasi silloin kuin  
tarvitset sitä eniten



# Peltor ProTac - Terästäää kuuloasi silloin kuin tarvitset sitä eniten

Älykäs kuulonsuojain, mukava ja tehokas. Vahvistaa tärkeät äänet - vaimentaa haitalliset. Mahdollistaa luonnollisen kommunikoinnin ja äänentoiston.

**Tärkeät ominaisuudet, kuten tehokas vaimennus, mukavuus ja parempi äänentoisto, ovat tulleet askelen lähemmäs täydellisyyttä uuden Peltor ProTacin myötä.**

**Teknologian voittokulkua: monipuolisista ja paremmista ominaisuuksista huolimatta ProTac on edeltäjiään kätevämpi ja mukavampi.**

## Kuuntele ympäristöäsi

Peltor ProTacissa on kuuleva kuulonsuojain, jonka ansiosta voit kuulla ympäristön äänet: keskustelut, koneiden äänet ja varoitus-signaalit. Heikkoja ääniä vahvistetaan, jolloin kuulet ne paremmin kuin ilman kuulonsuojaimia. Ympäristön äänet välittyvät kahden mikrofonin kautta stereona, joten erotat niiden suunnan ja tiedät mistä ne tulevat. Äkilliset impulssiäänet, jotka ylittävät haitallisen tason, vaimennetaan välittömästi. Elektroninen rajoitin tunnistaa äänen ja vaimentaa sen kuulon kannalta turvalliselle tasolle. Kun melu lakkaa, ProTac jatkaa automaattisesti ympäristön kuuntelua. ProTac-suojaimen kanssa et siis joudu eristetyksi ympäristöstä, mikä olisikin monessa tilanteessa vaarallista ja rasittavaa. Kuulet kaiken aikaa mitä ympärilläsi tapahtuu ja samalla tiedät, että kuulosi on suojattu.

## Helppo ja looginen käyttö

Käyttöpainikkeet on sijoitettu oikeanpuoleiseen korvakupuun. Painikkeet ovat hyvin käsillä ja loogisessa järjestyksessä. Ympäristön äänien voimakkuus voidaan säätää neljään eri tasoon. Toinen hienous on virransäästötoiminto. Kuulonsuojaimesta katkeaa virta automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta kahteen tuntiin. Tämä estää paristojen tyhjenemisen virran päälle unohtumisen takia. Varoitusääni ilmoittaa paristojen loppumisesta.

Myös matkapuhelimen tai radiopuhelimen liittäminen suojaimeen on mahdollista, jotta olet aina tavoitettavissa jos haluat. ProTac ja mikrofoni yhdessä erillisen adapterin kanssa muodostavat kaksisuuntaisen yhteysjärjestelmän.



## Paras mahdollinen mukavuus

Tiedät varmasti, että kuulonsuojaimia on käytettävä aina kun ympäristön melutaso ylittää 85 dB(A). Jo muutaman minuutin laiminlyönti päivässä voi johtaa pysyvään kuulovaurion muodostumiseen. ProTacia voit käyttää koko päivän - huomaamatta sitä. Tästä syystä olemme nähneet paljon vaivaa tehdäksemme kuulonsuojaimista

mahdollisimman mukavia. Pehmeät tiivisterenkaat ja erilliset sangan jousilangat takaavat tasaisen ja vakiona pysyvän puristuksen korvien ympärille. Kupujen sisällä on runsaasti tilaa korvia varten.

### ProTac sankasuojain MT15H7A



**Kuuleva kuulonsuojain - sankamalli**  
Leveä, pehmustettu sanka. Kaksi erillistä ruostumatonta teräsjousta ja matala 2-pistekiinnitys takaavat tasaisen pysyvän puristuksen pehmeiden tiivisterenkaiden koko pinta-alalle. Audiotuloliitäntä vakiona. Värät: punainen, vihreä ja musta  
Paino: 370 g

### ProTac niskasangalla MT15H7B



**Kuuleva kuulonsuojain - niskasanka**  
Voidaan yhdistää muiden suojaimien kanssa, esimerkiksi hitsausvisiirin tai kypärän. Ohut, säädettävä niskasanka antaa parhaan mukavuuden.  
Väri: musta  
Paino: 355 g

### ProTac kypäräkiinnitteinen MT15H7P3\*



**Kuuleva kuulonsuojain - kypäräkiinnitys**  
Yhtä mukava kuin MT15H7A, mutta tarkoitettu käytettäväksi Peltorin tai muun valmistajan suojakypärän kanssa, jossa on urakiinnitys kuulonsuojaimia varten. Kuvut voidaan asettaa työ-, tuuletus- ja taukoasentoon. Kiinnike visiiriä ja sadesuojaa varten.  
Väri: musta  
Paino: 405 g

### ProTac Headset MT15H7A-07



**Kuuleva kuulonsuojain - headset**  
Kuten MT15H7A, mutta varustettu mikrofonilla, joka voidaan kytkeä adapterin kautta matkapuhelimeen tai radiopuhelimeen.  
Väri: musta  
Paino: 395 g

### Vaimennusarvot päälaki- ja niskasangalla

Malli	Taajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
ProTac MT15H7A	Keskim.vaim.	19.7	25.4	31.0	34.6	32.2	38.7	42.1				
	Keskihajonta	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6	31 dB	29 dB	24 dB	32 dB
ProTac MT15H7B	Suojaustaso	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5				

### Vaimennusarvot kypäräkiinnityksellä

Malli	Taajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
ProTac MT15H7P3*	Keskim.vaim.	20.7	24.7	31.0	35.1	32.6	40.4	42.1				
	Keskihajonta	5.4	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	2.7	32 dB	29 dB	23 dB	31 dB
	Suojaustaso	15.3	20.8	27.6	32.2	29.5	37.3	39.4				

## Tekniset tiedot

Äänitason vaimennus: ekvivalentti äänitaso max. 82 dBA

Paristot: 2 x 1,5 V, tyyppi LR6 (koko AA)

Toiminta-aika: noin 270 tuntia